

4 KROKY KE KRÁSNÉ DLAŽBĚ

V následujícím krátkém článku jsme pro vás připravili jednoduchý postup, jak ošetřit svoji dlažbu/zámkovou dlažbu.

1. OČIŠTĚNÍ POVRCHU

Podle druhu znečištění povrchu použijte jeden z následujících produktů: OMP – pokud je povrch prorostlý těžko odstranitelným mechem, OOT – při znečištění od olejů a maziv, OSA – při znečištění od stavebních materiálů, vodního kamen a ostatních těžko odstranitelných nečistot. Tyto výrobky se nejlépe aplikují pomocí rozprašovače, nebo štětcem. Je nutné dodržet postup v návodu na obalu výrobku.

2. OMYTÍ CELÉ PLOCHY VYSOKOTLAKÝM ČISTIČEM

Následně omyjte plochu vysokotlakým čističem, aby jste získali naprosto čistou plochu.

3. DOPLNĚNÍ KŘEMIČITÉHO PÍSKU

Pokud jste vysokotlakým čističem odstranili ze spár křemičitý písek, bude nutné jej doplnit. Použijte správnou zrnitost a vmeťte jej do všech spár.

4. APLIKACE TĚSNÍCÍHO NÁTĚRU

Finální fáze spočívá v použití těsnícího nátěru – Condecor IPS, který zafixuje písek. Zároveň ochrání dlažbu proti budoucímu prorůstání plevelů, sníží její opotřebení a zvýší estetický vzhled. Aplikaci je nutné provádět do řádně vyschlého povrchu v dávkování doporučeném na obalu výrobku.

