

CONDECOR PMS

Pigment na obarvení CONDECOR maltové směsi

CONDECOR PMS je jednosložkový práškový pigment. Používá se pro obarvení CONDECOR maltové směsi.

Výrobek nachází uplatnění při tvorbě ražené stěny v imitaci kamene (žula, břidlice, pískovec, atd.) a cihelného obkladu.

ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI

Rychlé a snadné použití.

UV stabilní.

Barvy jsou vzájemně kompatibilní a mohou být spolehlivě smíchány za účelem dosažení speciálních barevných odstínů.

NÁVOD NA POUŽITÍ

PŘÍPRAVA

CONDECOR PMS je dodáván v plastovém balení a aplikuje se přímo do záměsového roztoku.

MÍCHÁNÍ

Odměří se záměsový roztok v množství 3,80 l/20 kg balení CONDECOR MSS. Do záměsového roztoku přidáme CONDECOR PMS. Množství použitého pigmentu závisí na požadované sytosti odstínu malty. Zpravidla se dává 0,05 – 0,15 kg/20 kg balení. Pigment promícháme se záměsovým roztokem nízkoobrátkovým míchadlem. Po důkladném promíchání přidáme zvolna 20 kg balení CONDECOR MSS a mícháme cca 3 min až do hladké konzistence. Poté je probarvená maltová směs připravena k použití.

TECHNICKÉ ÚDAJE

BALENÍ

CONDECOR PMS se dodává v 2 kg balení.

SPOTŘEBA/VYDATNOST

CONDECOR PMS0,20 až 0,40 l/m²

Spotřeba závisí na vlastnostech podkladu a sytosti odstínů.

BAREVNOST

CONDECOR PMS se dodává v 19-ti odstínech (antracitově černá, cementově šedá, modrá, zelená, vínově červená, okrově žlutá, mahagonová). Barvy je možné libovolně míchat a mísit.

SKLADOVATELNOST

12 měsíců ode dne expedice v neotevřených originálních obalech. 3 měsíce po otevření obalu. Skladuje se při teplotách 5 až 30°C. Chraňte před mrazem a vlhkostí.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

CONDECOR PMS není toxická látka. Udržujte dobré větrání v pracovním prostředí. Při aplikaci používejte vhodný respirátor. Další informace najdete v Bezpečnostním listu.