

# CONDECOR XYL

## Ředidlo pro čištění náradí po použití rozpouštědlových přípravků CONDECOR

**CONDECOR XYL** je syntetické ředidlo obsahující aromatická rozpouštědla, které je určeno pro čištění náradí zejména po použití těsnících nátěrů na betonové a kamenné povrchy (CONDECOR IPS). Uplatňuje se jako pomocný výrobek, který doplňuje komplexní systémy pro dekorativní ražený beton a dekorativní ražené omítky. Jeho použití je nutné bezprostředně po aplikaci akrylátových přípravků stříkáním, neboť jejich pozdější zaschnutí v tryskách způsobuje neprůchodnost a potíže s dodatečným pročišťováním.

Proprání náradí v ředidle CONDECOR XYL po aplikaci nátěru štětcem nebo válečkem dokonale odstraní zbytky přípravku a umožní tak jeho opakované použití.

### NÁVOD K POUŽITÍ

CONDECOR XYL se používá ihned po dokončení aplikace akrylátových vytvrzovacích prostředků. Štětce a válečky se ponechají po dobu několika minut ponořeny v ředidle tak, aby všechny povrchy, které přišly do styku s přípravkem, byly vystaveny působení ředidla. U zařízení pro postřiky je třeba vypláchnout zásobní nádobu a důkladně propláchnout všechny trysky a hadice. Takto očištěné náradí je připraveno pro další bezproblémové použití.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

#### CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Hustota (objemová hmotnost)	850 ± 20 kg/m <sup>3</sup>
Obsah celkového organického uhlíku	0,89 kg/kg výrobku

#### BALENÍ

CONDECOR XYL se dodává v nádobách 5 a 25 l.

#### SKLADOVATELNOST

12 měsíců ode dne expedice v neotevřených originálních obalech. Chraňte před mrazem a vysokými teplotami.

#### SAMOZÁPALNOST

Nad 230°C (ASTM E 659).

### OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

Skladujte na větraném místě, chráněném před mrazem, v originálních uzavřených obalech. Chraňte před otevřeným ohněm a vysokými teplotami. Zabraňte kontaktu s pokožkou a oční rohovkou. Při použití dodržujte pravidla pro práci s hořlavinami, zajistěte zejména dostatečné větrání.