

CONDECOR TCP

Prostředek na čištění barevného vytvrzujícího vsypu - ražený beton

CONDECOR TCP je čirý roztok slabé kyseliny, který slouží pro čištění barevného vytvrzujícího vsypu a patiny ražených betonů.

Jeho použitím získáme projasnění a zvýraznění barev vystouplých míst raženého betonu. Naopak ve snížených místech povrchu zůstane (tzv. patina) zachována.

ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI

Vyčištění povrchu vystouplých míst raženého betonu.

Projasnění a zvýraznění barev vystouplých míst raženého betonu.

Zachování sekundární pigmentace snížených míst povrchu (tzv. patiny).

NÁVOD NA POUŽITÍ

Povrch raženého betonu intenzivně smáčíme vodou. Povrch musí být vodou nasycen maximálně! Poté aplikujeme CONDECOR TCP pomocí vhodného rozprašovače v souvislé tenké vrstvě. Ihned po kontaktu prostředku s raženým betonem dochází k reakci vystouplých míst. Pomocí smetáku, či koštěte se prostředek roztírá po povrchu. Reakce se zastavuje přidáním vody na povrch raženého betonu.

V případě potřeby je možné výše uvedený postup opakovat.

Následně se povrch raženého betonu umyje vysokotlakovým vodním čističem (WAP).

Při aplikaci je nutné dbát zvýšené opatrnosti. Při nadměrném použití CONDECOR TCP hrozí riziko nevratných změn povrchu raženého betonu (snížení barevného efektu, narušení povrchu).

TECHNICKÉ ÚDAJE

BALENÍ

CONDECOR TCP se dodává v 25 l balení (plastový kanistr).

SPOTŘEBA/VYDATNOST

CONDECOR TCP..... 0,05 až 0,1 l/m²

BAREVNOST

CONDECOR TCP má čirou barvu.

SKLADOVATELNOST

12 měsíců ode dne expedice v neotevřených originálních obalech. Chraňte před mrazem.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

Chraňte před mrazem. Další informace najdete v Bezpečnostním listu.