

# CONDECOR MTO

**Přípravek na čisté a snadné oddělení raznic od maltové směsi – stěny**

**CONDECOR MTO** je roztok aromatických rozpouštědel, který usnadňuje čisté oddělení polyuretanových raznic od čerstvé CONDECOR maltové směsi.

Používá se pro oddělení plastického reliéfu na čerstvé maltové směsi od raznice na vertikální ražený beton – stěna/zdivo. Výrobek nachází uplatnění při tvorbě ražené stěny v imitaci kamene (žula, břidlice, pískovec, atd.) a cihelného obkladu.

## ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI

Dodává povrchu elasticnost, takže umožní hluboký a detailně přesný nátisk pro všechny dekorativní raznice.

Čirá barva.

Rychlé a snadné použití.

## NÁVOD NA POUŽITÍ

CONDECOR MTO je připraven k okamžitému použití – neředí se. Aplikuje se v tenké vrstvě na povrch čerstvé CONDECOR maltové směsi pomocí vzduchového rozprašovače. Zároveň se tímto prostředkem ošetří také raznice. Po nanesení odbedňovače probíhá ražení požadovaného profilu na stěnu.

Pro vyšší kvalitu povrchu se doporučuje před ražením samotného vzoru použít Texturu žuly (břidlice, travertin) velkou.

V případě tvorby individuálních plastických tvarů na již vyraženou čerstvou/zavadlou stěnu ošetřenou CONDECOR MTO (např. tvorba vystouplého kamene na již vyražený profil), je nutné CONDECOR MTO mechanicky odstranit.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### BALENÍ

CONDECOR MTO se dodává v 25 l balení.

### SPOTŘEBA/VYDATNOST

CONDECOR MTO ..... 0,2 l/m<sup>2</sup>

### BAREVNOST

CONDECOR MTO je dodáván v čiré barvě.

### SKLADOVATELNOST

12 měsíců ode dne expedice v neotevřených originálních obalech. Chraňte před mrazem a vlhkostí.

## BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

Chraňte před otevřeným ohněm a vysokými teplotami. Udržujte dobré větrání v pracovním prostředí. Skladujte v chladu, suchu a na větraném místě. Další informace najdete v Bezpečnostním listu.