

# CONDECOR BOS

**Přípravek na vytváření patiny a oddělení raznic od čerstvého betonu – ražený beton**

**CONDECOR BOS** je předmíchaná, barvená směs submikronických prachových zrn.

CONDECOR BOS umožňuje, po aplikaci a finální úpravě výrobku CONDECOR BVS, snadné snímání dekorativních forem a raznic z vlhkého povrchu betonu. Dále slouží k vytvoření sekundární pigmentace snížených míst povrchu dodáním kontrastní barvy (vznik tzv. patiny).

## ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI

Umožní hluboké a úplné vyrazení dekorativního designu a snadné snímání dekorativní formy bez trhání povrchu.

Vynikající přilnavost k povrchu – po aplikaci nepodléhá větru.

Odpuzuje vodu, vytváří dokonalou bariéru proti vlhkosti.

K dispozici v 6-ti standardních barvách, které jsou vzájemně kompatibilní a mohou se spolehlivě smíchat za účelem vytvoření speciálních barevných odstínů.

Odolný vůči UV záření, stálobarevný.

## NÁVOD K POUŽITÍ

CONDECOR BOS se aplikuje na povrch betonu v souvislé tenké vrstvě, vždy po aplikaci výrobku CONDECOR BVS na čerstvě položenou betonovou desku a následném uhlazení betonu. Aplikované množství je dostatečné, když je původní barva vsypu překryta barvou výrobku CONDECOR BOS. První razicí forma může být přiložena, když je plocha pokryta plně prostředkem CONDECOR BOS.

CONDECOR BOS se aplikuje po předchozím důkladném protřepání v původní nádobě. Nesypte na velkou vzdálenost, hrozí riziko unášení vzduchem.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### BALENÍ

CONDECOR BOS se dodává v plastových nádobách s rychlouzávěrem po 10 kg.

### SPOTŘEBA

CONDECOR BOS.....6 až 7 m<sup>2</sup>/kg, tedy  
0,13 až 0,16 kg/m<sup>2</sup>

### SKLADOVATELNOST

12 měsíců ode dne expedice v neotevřených originálních obalech. Chraňte před mrazem a vysokými teplotami.

### BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

Výrobek obsahuje submikronická prachová zrna, proto je nutné při práci používat ochranné rukavice a brýle. Další údaje jsou uvedeny ve zvláštním dokumentu o ochraně zdraví při práci a na obalu výrobku.

